

# DEGROLEA

## Linea detergenti AGRILINE

Detergente per la pulizia di frantoi oleari e separatori  
 – idoneo a piani di pulizia in ambito HACCP -

- UTILIZZAZIONE:** Lavaggio di impianti, separatori ed attrezzature di frantoi oleari e per tutte le superfici lavabili. Adatto per sporchi oleosi e misti. Particolarmente **indicato per grassi di origine organica ed alimentare.**
- FORMA FISICA:** Liquido stratificato azzurro.
- COMPOSIZIONE:** Sali alcalini, tensioattivi nonionici, idrossido di sodio, glicoleteri, disperdenti e coloranti.
- CARATTERISTICHE:** Idoneo per programmi di pulizia HACCP. Superconcentrato. Non profumato. Forte potere sgrassante e disgregante. A schiuma frenata è facilmente risciacquabile, **Non lascia residui che possano modificare il sapore dell'olio.**
- ETICHETTATURA:** Simbolo:  Il prodotto concentrato provoca gravi lesioni cutanee ad uso prolungato e gravi lesioni oculari a contatto.
- TRASPORTO ED IMMAG.:** ADR Cl. 8 - UN 1719, II°  
 Stoccare il prodotto in luogo fresco, attenersi a norme di buon senso.

### DESCRIZIONE

Detergente bicomponente **superconcentrato, a schiuma frenata** e ad alto potere sgrassante. Particolarmente indicato per la pulizia degli impianti dell'industria olearia ed attrezzature. Emulsiona ed elimina dalle superfici **grassi di origine organica ed alimentare**. **Facilmente risciacquabile, non lascia residui che possano modificare il sapore dell'olio.** Non intacca le superfici in acciaio. Raccomandato HACCP.

### MODALITA' D'USO

Agitare bene la tanica del prodotto prima della diluizione con acqua.  
 -Per uso diretto diluire dal 5% al 15% e nebulizzare direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare agire pochi istanti quindi risciacquare abbondantemente preferibilmente a caldo.  
 -Per lavaggi con idropulitrice con pescante: *preparare una diluizione per il pescante con acqua dal 5% al 25%, e dosare il flusso con il regolatore.*  
 -Per uso generale: Diluire dal 1% al 3%.

**AVVERTENZE:** Contiene inibitori di corrosione che rallentano l'attacco su alluminio e leghe. Non utilizzare su policarbonato e polietilenterefalato.

### CONFEZIONI

Taniche Plastica kg. 10 - kg. 25