



WAX SEAL

SIGILLANTE ACRILICO PER PAVIMENTI

USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

Sigillante acrilico per pavimenti in cemento, pietra porosa, cotto non trattato, ardesia e conglomerato bituminoso.

Da un film duro e brillante, resistente all'olio, all'acqua, ai combustibili, ecc.

Elimina la formazione della polvere, caratteristica del cemento. È quindi un prodotto adatto al trattamento protettivo di grandi superfici come fabbriche, magazzini, garages e officine.

SUPERFICI DI APPLICAZIONE:

Superfici in cemento e pietra.

INCOMPATIBILITA':

Superfici non cementizie.

CONSIGLI:

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. Non utilizzare a temperature inferiori a 7°C

MODALITA' DI IMPIEGO:

Decerare il pavimento e risciacquare.

Con il pavimento ancora umido procedere come segue: stendere un primo strato di cera e lasciare asciugare per 30/40 minuti; applicare una seconda mano utilizzando la minor quantità possibile di prodotto. Attendere qualche ora prima di sottoporre la superficie al calpestio.

RESA

20/40 g/m² per mano in funzione della porosità del pavimento

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

ASPETTO FISICO:	liquido lattescente
ATTIVO TOTALE:	20,0 ± 1,0
pH tal quale:	8,0 - 9,0
PESO SPECIFICO:	1,02 - 1,04

COMPOSIZIONE CHIMICA:



AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO:

H360D	Può nuocere al feto.
H319	Provoca gravi irritazioni oculari. Uso ristretto agli utilizzatori professionali.
P201	Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P280	Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.
P308+P313	IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
P337+P313	Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Prodotto e Distribuito da:

Cle. Pr. In. S.r.l - Via del Fornacione 7 - Mentana 00013 ROMA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it