



## GRASSO LITIO

### Descrizione

Grasso multifunzionale formulato con saponi di litio ed olio minerale altamente raffinato, additivi antiusura ed antiruggine.

Gradazione NLGI 00-0-1-2-3

### Proprietà

- Ottima stabilità strutturale anche ad alte temperature
- Elevata protezione contro la ruggine e la corrosione
- Alta protezione contro l'usura
- Lunga durata in servizio
- Applicabilità a tutti i tipi di ingrassatori

### Applicazioni

Lubrificazione generale di autoveicoli (perni, snodi, giunti, pompe acqua, alternatori, mozzi, etc.); lubrificazione di cuscinetti a rotolamento di macchinario industriale operante in condizioni medio/gravose di carico, temperature elevate, presenza d'acqua.

Il campo di temperature d'impiego è tra i  $-20^{\circ}\text{C}$  e  $+180^{\circ}\text{C}$ .

### **CARATTERISTICHE TIPICHE (valori medi indicativi)**

Caratteristiche	Unità d.m.	NLGI 000	NLGI 00	NLGI 0	NLGI 1	NLGI 2	NLGI 3
Aspetto	--	Semifluido	Semifluido	Semifluido	Pomatoso	Pomatoso	Pomatoso
Colore	--	Nocciola	Nocciola	Nocciola	Nocciola	Nocciola	Nocciola
Punto di goccia	$^{\circ}\text{C}$	nd	nd	nd	180	180	180
Penetrazione a $25^{\circ}\text{C}$	dmm	440/470	400/430	355/385	310/340	265/295	220/250